

製品名	名称	骨格分類	官能基数	色 [APHA or Gardner]	粘度 [g/cm <sup>3</sup> ]	屈折率	粘度 @ 80°C [cps]	粘度 @ 25°C [cps]	特徴	用途	外觀	標準粘度 [g/10 <sup>4</sup> 分]
<b>ポリエステルアクリレートオリゴマー</b>												
CN2203	ポリエステルアクリレートオリゴマー	ポリエステル	2	-	-	-	1,800	-	水溶性/バランス 良発色性	オフセット印刷	透明液体	-
CN2270	ポリエステルアクリレートオリゴマー	ポリエステル	2	65	8.480	-	-	55	接着性、良顔料濡れ性 低粘度	コーティング インキ (フレキソ、グラビア)	透明液体	450
CN2271	ポリエステルアクリレートオリゴマー	ポリエステル	2	200	8.560	-	-	70	良顔料分散性、速硬化性 反応性希釈剤、接着性向上	コーティング インキ (フレキソ、グラビア、オフセット)	透明液体	440
CN2273	ポリエステルアクリレートオリゴマー	ポリエステル	2	35	0.973	1.4583	-	100	速硬化性、柔軟性、良顔料濡れ性 低臭気、低粘度	インキ (フレキソ、グラビア、スクリーン、紙)	透明液体	450
CN2274	ポリエステルアクリレートオリゴマー	ポリエステル	2	30	1.003	1.4625	-	130	良顔料分散性、速硬化性 反応性希釈剤、接着性向上	コーティング インキ (フレキソ、グラビア、オフセット)	透明液体	440