



タックトレイ


>>> Tac Tray

ピックアップが容易な強粘着!! (実用新案登録済)

- ・低アウトガス性の導電性樹脂（本体）を使用しています。
- ・低アウトガス性の粘着シートは非シリコン製です。
- ・シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品をガタツキなく安全に保護・保持します。
- ・真空密着がなく粘着効果の高い特殊シートは、搭載品を強く保持しますが、ピックアップ（搭載品の取り外し）が容易に行えますので、脆弱な素材や極薄形状などの精密部品の搬送に適しています。
- ・ピックアップのためのバキューム装置や真空装置が不要です。
- ・4 インチサイズのチップトレイとしてご使用いただけます。
- ・搭載品の形状やサイズによるトレイの変更が不要です。
- ・積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。

タックトレイ G-47BX-5150/G-48BX-5150

低アウトガス 導電 粘着




タックトレイ7mm G-47BX-5150

低アウトガス 導電 粘着



サ イ ズ 外寸: W101.6×D101.6×H7.4mm
シート: 81.2×81.2mm
粘着有効面 W75.4×D75.4mm
材 質 本体: 導電ポリカーボネート
シート: 非シリコン
表面抵抗率 本体: 10¹²Ω/□
耐熱温度 90℃




タックトレイ8mm G-48BX-5150

低アウトガス 導電 粘着



サ イ ズ 外寸: W101.6×D101.6×H8.4mm
シート: 81.2×81.2mm
粘着有効面 W75.4×D75.4mm
材 質 本体: 導電ポリカーボネート
シート: 非シリコン
表面抵抗率 本体: 10¹²Ω/□
耐熱温度 90℃



オプション G-4C (タックトレイケース)

低アウトガス 導電

サ イ ズ 外寸: W120×D130×H17mm
材 質 本体: 導電ポリカーボネート
表面抵抗率 本体: 10¹²Ω/□
耐熱温度 90℃



オプション G-4F (タックトレイフタ)

低アウトガス 導電

サ イ ズ 外寸: W101.6×D101.6×H8mm
材 質 本体: 制電ポリカーボネート
表面抵抗率 本体: 10¹²Ω/□
耐熱温度 90℃

